

Số: /BVUB-HCQT

Nghệ An, ngày tháng năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh/ nhà cung cấp.

Hiện tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có yêu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán mua sắm vật tư thiết bị lắp đặt điều hòa, quạt thông gió các khoa phòng tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An –Km456, Quốc lộ 1A, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thị Vân (điện thoại: 0914 445 668) – Bộ phận Văn thư -Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
- Hình thức nhận báo giá: nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư - Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Km456, Quốc lộ 1A, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 02/12/2025 đến trước 16h00 ngày 15/12/2025.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 60 ngày kể từ ngày 15/12/2025 (thời điểm kết thúc nhận báo giá).

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục: *tại phụ lục kèm theo.*
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong vòng 30 ngày sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Vĩnh Hùng

PHỤ LỤC

(Kèm theo yêu cầu chào giá số /BVUB-HCQT ngày / /2025)

STT	Vật Tư	Mô tả kỹ thuật	ĐVT	Số Lượng
1	Aptomat 3 pha 25A	Số cực 3, có dòng điện định mức là 25 Ampe, điện áp 415 V, cắt dòng ngắn mạch 10KA	Cái	1
2	Aptomat 2 pha 20A	Số cực 2, dòng điện định mức 20A, điện áp 415 V, cắt dòng ngắn mạch 6KA	Cái	2
3	Dây điện 2x1,5mm ²	Cáp đồng 2 ruột dẫn, mỗi ruột có tiết diện 1,5mm ² , bọc vỏ PVC (Polyvinyl Clorua) chịu được điện áp 0.6/1kV	M	200
4	Dây điện 2x2,5mm ²	Cáp đồng 2 ruột dẫn, mỗi ruột có tiết diện 2,5mm ² , bọc vỏ PVC (Polyvinyl Clorua) chịu được điện áp 0.6/1kV	M	200
5	Dây điện 2x4mm ²	Cáp đồng 2 ruột dẫn, mỗi ruột có tiết diện 4mm ² , bọc vỏ PVC (Polyvinyl Clorua) chịu được điện áp 0.6/1kV	M	100
6	Quạt thông gió Clisun	Là thiết bị cơ điện dùng để lưu thông không khí, loại bỏ không khí tù đọng, nóng, ẩm, hoặc ô nhiễm khỏi một không gian và đưa không khí tươi mới vào thay thế. Điện áp : 220V - 240V - 50/60Hz Công suất: 30W Kích thước lỗ khoét: 12x15cm Chất liệu: Nhựa ABS Động cơ: Dây đồng nguyên chất Loại quạt: Quạt hút gió Kích thước: 290x290mm	Cái	2
7	Ống đồng phi 6 có bảo ôn	Ống đồng phi 6 - Mỗi đầu ống có ron hoặc kết nối để ghép nối với dàn nóng và dàn lạnh. Ống đồng đỏ phi 6 dày 1ly (ngoài 6 lỗ trong 4) - Là đồng nguyên chất 99.97%	M	15
8	Ống đồng phi 10 có bảo ôn	Ống đồng phi 10 - Mỗi đầu ống có ron hoặc kết nối để ghép nối với dàn nóng và dàn lạnh. Ống đồng đỏ phi 10 dày 1ly (ngoài 10 lỗ trong 8) - Là đồng nguyên chất 99.97%	M	30
9	Ống đồng phi 12 có bảo ôn	Ống đồng phi 12 - Mỗi đầu ống có ron hoặc kết nối để ghép nối với dàn nóng và dàn lạnh. Ống đồng đỏ phi 12 dày 1ly (ngoài 6 lỗ trong 4) - Là đồng nguyên chất 99.97%	M	45