

V/v mời chào giá lắp đặt hệ thống camera
an ninh cho nhà xe máy 2 tầng tại Bệnh
viện Ung bướu Nghệ An

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các Đơn vị kinh doanh, nhà cung cấp

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An kính thông báo đến các đơn vị có năng lực cung cấp gửi báo giá về Phòng Công nghệ thông tin - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An – địa chỉ: Km456, QL1A, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An.

Thông tin yêu cầu báo giá

1. Danh mục cần báo giá: Lắp đặt hệ thống camera an ninh cho nhà xe máy 2 tầng tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (chi tiết phụ lục đính kèm)

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: Nguyễn Thị Vân

Chức vụ: Văn thư – Phòng HCQT

Số điện thoại: 0914 445 668

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng văn thư - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An
– Địa chỉ: Km456, QL1A, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 25 tháng 3 năm 2026 đến 9h00 ngày 03 tháng 4 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày báo giá.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Đăng Website BV;
- Lưu CNTT, VT.

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Ngô Trí Diễm

PHỤ LỤC

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA AN NINH CHO NHÀ XE MÁY 2 TẦNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỞU NGHỆ AN

(Kèm theo công văn số: 874 /BVUB-CNTT ngày 25 /3 /2026)

Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục dịch vụ CNTT

Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2025 – 2026
- Bảo hành tối thiểu 12 tháng.
- Báo giá yêu cầu có thuế GTGT.
- Hàng hoá kèm theo nhân công lắp đặt hoàn thiện.

STT	Nội dung	Thông số kỹ thuật (cấu hình tối thiểu)	ĐVT	SL
1	Đầu ghi hình IP 16 kênh	– Đầu ghi hình NVR 16 kênh – Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 – Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 12MP – Băng thông đến lên tới 80 Mbps – Cổng ra HDMI độ phân giải 4K – Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa 10TB – Áp dụng công nghệ giảm thiểu nỗ lực thủ công và chi phí bảo mật	Cái	1
2	Camera IP 2MP	– Cảm biến ảnh 1/2.9" progressive scan CMOS – Chuẩn nén H.265, H.265+, H.264, H.264+ – Độ phân giải tối đa 1920×1080 @ 25/30fps – Ống kính 2.8/4mm – Tầm xa hồng ngoại 30m/ Tầm xa đèn ánh sáng trắng 20m – Chống ngược sáng DWDR, BLC, 3D DNR – Tích hợp Micro – Hỗ trợ sự kiện: phát hiện chuyển động người/phương tiện – Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67	Cái	11
3	Switch PoE 8 cổng	– 8 × Cổng PoE 10/100M, 2 × Cổng Gigabit RJ45 – Tổng công suất PoE 60W – Hỗ trợ 802.1Q VLAN – Hỗ trợ phát hiện và khởi động lại các camera không phản hồi – Hỗ trợ ngăn ngừa vòng lặp STP/RSTP	Cái	2



		- Hỗ trợ phát hiện cáp để xác định vị trí lỗi - Truyền PoE tầm xa lên đến 300 m - Bảo vệ quá áp 6 KV		
4	Ổ cứng 4TB	- Dung lượng 4TB - Chuẩn giao tiếp SATA 3 (6Gb/s max) - Tốc độ quay 5400RPM - Bộ đệm 64 MB Cache.	Cái	1
5	Dây mạng	- Hỗ trợ chuẩn Gigabit Ethernet. (IEEE 802.3ab). - Băng thông lên tới 600 MHz. - Hiệu suất 3dB NEXT trên chuẩn Cat 6. - Dây dẫn đồng dạng cứng - solid, đường kính lõi 23 AWG. - Vỏ bọc cách điện: Polyethylene, 0.0097in. - Vỏ bọc: 0.025in, PVC, nhiệt độ hoạt động: -20°C – 60°C.	M	320
6	Tivi 43 inch	- Loại Tivi: Tivi QLED - Kích thước màn hình: 43 inch - Độ phân giải: FullHD - Tần số quét: 60Hz - Phụ kiện đi kèm: Giá treo thả trần + Dây HDMI 1M	Cái	1
7	Dây điện	- Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ. - Số lõi: 2 - Tiết diện: 2x0.75mm² - Kết cấu: Nhiều sợi bên tròn cấp 5, cấp 6. - Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm² đến 10 mm² - Điện áp danh định: 300/500V	M	50
8	Ống nhựa cứng	- Kích thước: D20x1.55mm - Chất liệu: Nhựa PVC - Màu sắc: Trắng	M	215
9	Tủ đựng đầu ghi camera	- Kích thước (cao x rộng x sâu): 45 x 38 x 12cm. - Sơn tĩnh điện. - Chất liệu: Tôn mạ kẽm dày 1mm-1,2mm.	Cái	1
10	Tủ điện	- Kích thước (HxWxD)cm: 30x20x10 - Độ dày vỏ thép: 0.8mm - Chất liệu: Thép, sơn phủ tĩnh điện - Kiểu khóa: Khóa bật	Cái	1

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

3. Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2026 (tùy theo thời gian Hợp đồng ký kết)

